

Instrukcja użytkowania

Przygotowywanie stelaży pod płyty gliniane: Montaż konstrukcji z drewna przebiega analogicznie do budowy konstrukcji pod płyty g-k. Profile do montażu płyt powinny być montowane co 31,25 cm dla płyt 16mm lub co 62,5 cm dla płyt 22 mm. Do montażu płyt glinianych na skosach i na suficie odstęp między profilami powinien wynosić 31,25 cm dla płyt o grubości 22 mm, płyty o grubości 16 mm powinny być montowane tylko na płaskich powierzchniach np. płytach OSB.

Montaż płyt glinianych: Płyty gliniane powinny być mocowane do stelaży na zakładkę wynoszącą co najmniej 25 cm. Cięcie płyt można przeprowadzać za pomocą standardowych narzędzi do cięcia drewna i kamienia. Można także po nacięciu siatki wzmacniającej w płycie glinianej łamać ją o kant stołu lub inną równą krawędź.

Ważne: Należy zabezpieczyć się przed powstającym w trakcie montażu płyt pyłem glinianym. Montaż na ścianach przebiega za pomocą śrub do suchej zabudowy. Na skosach i ścianach należy użyć dodatkowo podkładek. W łazienkach i innych pomieszczeniach o dużej wilgotności należy używać śrub i podkładek zabezpieczonych przed korozją. Dla pewności płyty 16 mm można na suficie i na skosach dodatkowo przykleić do podłoża klejem glinianym lub zwykłym klejem budowlanym.